

ルーチ・オリレガ 145W電源 24V用はCEマークに適合しています

AC100V-242V 電圧フリーの『ルーチ・オリレガ 145W電源 DC24V用』は、
欧州(EU)でのご使用を想定し、第三者機関によるCEマークを取得いたしました。

CEマークとは、製品を欧州(EU)に輸出する際、
安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。
自己認証制度となりますが、製品を輸出する際、欧州規則・指令(法律)の要求を満たした証として、
個々の製品にCEマークの貼付が義務付けられています。

今回の適合により、『ルーチ・オリレガ 145W 電源 DC24V用』であれば<PS>EとCEに適合しているため、
納品現場が欧州の場合でも、CEマークに適合している電源を別途でお手配いただくことなく、
Luciにて揃えて輸出することが可能になり、発注の手間や配送コストを抑えることができます。

オリレガ145Wは下記の欧州適合規制に準拠しております。

- ① 低電圧指令
- ② EMC指令
- ③ RoHS指令
- ④ REACH規制

上記に伴い、製品ラベルは2018年6月生産分より、下記の銘板に変更となります。

ルーチ・オリレガ 145W 電源 DC24V用



黒 白 (L)(N) 入力 Input 緑 ⊕		Luci Power Supply AC100v-242v
		ORILEGA 145w
	ルーチ・オリレガ145W電源DC24V用	
	Luci ORILEGA 145W POWER SUPPLY DC24V	
	型番 : LPSOL-145-24-ND-I	
	定格出力 : DC24V 6.1A	
	定格入力 : AC100V-242V 50/60Hz	
	MODEL : LPSOL-145-24-ND-I	
	OUTPUT : DC24V 6.1A	Luci Co.,Ltd MADE IN CHINA
	INPUT : AC100V-242V 50/60Hz	
	ta:50°C tc:85°C	
	ご使用上の注意	Suitable for operation with LED modules only
	■ 入力・出力を誤って結線しないでください	CAUTION
	■ 必ずアースしてください	■ DO NOT connect the input and output cord in the wrong way
	■ 周囲温度50°C以下で使用し、周囲の造営材から15mm以上離してください	■ MUST be earthed
		■ MUST operate under 50°C(Ta) and away from the building materials around ≥15mm



株式会社 **Luci**

東京本社・ショールーム[ご予約制]
大阪支社
お問い合わせ総合窓口

東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル3F 〒107-0052
大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中塾ビル3F 〒550-0015
info@luci.co.jp

Tel: 03-6327-7409 Fax: 03-6327-7410

Tel: 06-6110-7520 Fax: 06-6110-7519

<http://www.luci.co.jp>